Базовое предприятие химической отрасли Украины ПАО “СУМЫХИМПРОМ”

Введение:

-Публичное акционерное общество «Сумыхимпром» - базовое предприятие химической промышленности Украины по производству пигментного диоксида титана и фосфорных минеральных удобрений.

-Год основания предприятия - 1954.

-Географическое положение - северо-восток Украины.

-Количество сотрудников - 4,5 тысячи человек.

В структуру предприятия входят: 13 основных цехов, 22 вспомогательных цеха, 4 подразделения непромышленной группы (комбинат общественного питания, санаторий - профилакторий, детский оздоровительный лагерь, гостиница).

Основные виды выпускаемой продукции:

Титана диоксид пигментный:

SumTitan

***Sum*Titan R-202**

***Sum*Titan R-203**

***Sum*Titan R-204**

***Sum*Titan R-206**

Производственные мощности по выпуску диоксида титана - 40 тысяч тонн в год

Основные виды выпускаемой продукции:

Железоокисные пигменты:
Желтый, марок Ж-1, Ж-2

Кислоты:
Кислота серная техническая
Кислота серная реактивная
Олеум

Сульфат железа

Коагулянты:
Сульфат алюминия

Основные виды выпускаемой продукции:

SuperAGRO

Удобрение сложное минеральное «Суперагро» (N:P:K:S) различных марок

Диаммонийфосфат

Аммофос

Суперфосфат аммонизированный

Примечание: **полный перечень марок удобрений, которые предприятие готово производить, в зависимости от потребностей покупателей, насчитывает свыше 50 позиций с различным соотношением питательных веществ.**

География поставок *продукции предприятия*

1	ПОЛЬША	18	РУМЫНИЯ	35	УЗБЕКИСТАН
2	РОССИЯ	19	БОЛГАРИЯ	36	КАЗАХСТАН
3	ГЕРМАНИЯ	20	ГРЕЦИЯ	37	МОЛДОВА
4	ЭСТОНИЯ	21	ЛИТВА	38	ЛАТВИЯ
5	БЕЛЬГИЯ	22	СЕРБИЯ	39	ГРУЗИЯ
6	НИДЕРЛАНДЫ	23	КИТАЙ	40	АРМЕНИЯ
7	ИТАЛИЯ	24	КОРЕЯ	41	ГАМБИЯ
8	КАНАДА	25	АНГЛИЯ	42	СИНГАПУР
9	США	26	ДАНИЯ	43	ЛИВАН
10	ЧЕХИЯ	27	ТАИЛАНД	44	АЗЕРБАЙДЖАН
11	ТУРЦИЯ	28	ФИЛППИНЫ	45	ГАНА
12	АВСТРИЯ	29	ТУНИС	46	НИГЕРИЯ
13	ИСПАНИЯ	30	БРАЗИЛИЯ	47	НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ
14	ПОРТУГАЛИЯ	31	ШВЕЙЦАРИЯ	48	ПАКИСТАН
15	ВЕНГРИЯ	32	МАЛАЙЗИЯ	49	ИРАН
16	БЕЛАРУСЬ	33	ИНДИЯ	50	ВЬЕТНАМ
17	ФРАНЦИЯ	34	ЧИЛИ	51	ТАЙВАНЬ

Области применения диоксида титана пигментного

Марка	Область применения
SumTITAN R - 202	Пластмассы, мастербатчи, резина, штукатурные и цементные смеси, лакокрасочные материалы различных типов с хорошей атмосферостойкостью
SumTITAN R - 203	Пластмассы, мастербатчи, резина, пищевая упаковка, термореактивный пластик, уплотнители, линолеум, лакокрасочные материалы различных типов с высокой атмосферостойкостью и с высокими декоративными свойствами.
SumTITAN R – 204	Лакокрасочные материалы и покрытия с высокими оптическими свойствами, повышенным глянцем, хорошей дисперсностью, повышенной устойчивостью к воздействию света и погодных условий.
SumTITAN R - 206	Лакокрасочные материалы различных типов, в том числе вододисперсионные краски и грунтовки, для покрытий высокой атмосферостойкости и с высокими декоративными свойствами, а также для бумаги различных типов

Основные показатели качества диоксида титана пигментного

Наименование показателей и единицы измерения	SumTitan R-202	SumTitan R-203	SumTitan R-204	SumTitan R-206
Белизна, у.е., не менее	94	94	96	96
Разбеливающая способность, у.е., не менее	1800	1800	1950	1950
Диспергируемость, мкм, не более	15	15	14	14

Выпуск диоксида титана пигментного

Выпуск диоксида титана пигментного

Основные показатели качества желтого железоокисного пигмента

Наименование показателя	Норма для марок	
	Ж -1	Ж -2
Массовая доля соединений железа в пересчете на Fe_2O_3 , %, не менее	85	84
Укрывистость, г/м^2, не более	20	20
Относительная красящая способность, %, не менее	95	95
Диспергируемость за 30 минут, мкм, не более	25	25

Области применения желтого железоокисного пигмента

Марка	Применение
Ж-1	Лакокрасочные материалы для покрытий высокой атмосферостойкости и с высокими декоративными свойствами; художественные краски, а также для кожевенной, бумажной, керамической и резиновой промышленности
Ж-2	Лакокрасочные материалы, эксплуатируемые в атмосферных условиях и внутри помещения, а также для строительной промышленности

Спасибо!