



## Стандартизація у лакофарбовій галузі України - 2017: «останній рубіж»

- 2018 рік – вирішальний етап:
  - Завершення перехідного терміну чинності переважної більшості ГОСТ, скасованих ще у 2015 р.
  - Припинено дію ГОСТ 9980.3 «Материалы лакокрасочные. Упаковка» (  ТР щодо деяких товарів, які фасують за масою та об'ємом у готову упаковку і ДСТУ OIML R 87)
  - Початок активної участі у роботі ISO/TC 35 Paints and varnishes
  - Запланований перегляд ДСТУ 1.2; 1.5; 1.7; 1.14.
  - Результати розгляду проекту ТР щодо обмеження вмісту ЛОС
  - Перша редакція ТР щодо обмеження вмісту свинцю

## ГОСТ скасовані: що далі?

- ДСТУ EN та ISO, прийняті методом «підтвердження»
- Рівноправні російськомовні версії деяких стандартів ISO (<https://www.iso.org/advanced-search/x/>)
- Можливість створення власних стандартів і кодексів ustalеної практики, зокрема на основі скасованих ГОСТ
- Надмірна зарегульованість системи ГОСТ (майже в 5 разів більше загальної кількості EN та ISO!)
- Переклади стандартів ТК 168 (близько 60 проектів ДСТУ EN та ISO IDT)



## Динаміка роботи ТК 168

Рік	Засідання	Проекти ДСТУ
2012	4	13
2013	4	19
2014	2	7
2015	5	12
2016	3	5
2017	4	6
2018	1	3 (план 22)

Загалом:

>60

## Участь у перекладах та редагуванні проектів ДСТУ

### Підприємства

"Адвент Інвест" ТОВ  
"ПП Полісан" ТОВ  
"Ескарро-Україна" ТОВ  
"Велесгард" ТОВ  
"Фарби Колорит" ТОВ  
"Олейников А.В." ЧП  
"ЛФЗ "Аврора" ТОВ  
"Ірком – ЕКТ" НВФ  
"Файдаль УА" ТОВ  
"Прогрес-2010" ТОВ  
"Флексорес " ТОВ  
"Лаковер" ТОВ

### ВНЗ

КНТЕУ  
НТУ "ХПИ"  
НУБіП

УДК 667.63.004.3:006.354

Група Л19

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

МАТЕРИАЛЫ ЛАКОВ

ГОСТ

Упаковка

9980.3—86\*

Paint materials  
Packaging

Взамен  
ГОСТ 9980—80  
в части разд. 3



ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України  
від 16 грудня 2015 р. № 1193




ТЕХНІЧНИЙ РЕГЛАМЕНТ

щодо деяких товарів, які фасують за масою та об'ємом у готову  
упаковку

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЗНАК  
відповідності упакованої одиниці



КІЛЬКІСТЬ ФАСОВАНОГО ТОВАРУ  
В УПАКОВКАХ

(OIML R 87:2004, IDT)

ДСТУ OIML R 87:2012

ТК 168 "Лаки та фарби"

## Акредитація лабораторій за новими методиками випробувань, гармонізованими з EN та ISO.



?!

# Проект ТР щодо обмеження вмісту ЛОС

А. Значення максимального вмісту ЛОС у фарбах і лаках (для будівель)

	Під-категорія матеріалу	Тип	Стадія I (г/дм³)*	Стадія II (г/дм³)
			з 01.01.2019	з 01.01.2021
a	Лакофарбові матеріали для матових покриттів внутрішніх стін і стель (блиск < 25 при 60°)	WB	75	30
		SB	400	30
b	Лакофарбові матеріали для глянсових покриттів внутрішніх стін і стель (блиск > 25 при 60°)	WB	150	100
		SB	400	100
c	Лакофарбові матеріали для зовнішніх мінеральних поверхонь стін	WB	75	40
		SB	450	430
d	Лакофарбові матеріали для оздоблення деревини, металу чи пластику для внутрішніх/зовнішніх робіт	WB	150	130
		SB	400	300
e	Оздоблювальні лаки та лазури для внутрішніх/зовнішніх робіт	WB	150	130
		SB	500	400
f	Морилки з мінімальною товщиною покриття	WB	150	130
		SB	700	700
g	Ґрунтовки	WB	50	30
		SB	450	350
h	Зв'язувальні ґрунтовки	WB	50	30
		SB	750	750
i	Однопакувальні матеріали спеціального призначення	WB	140	140
		SB	600	500
j	Двопакувальні матеріали спеціального призначення	WB	140	140
		SB	550	500
k	Матеріали для покриттів з багатокольоровим ефектом	WB	150	100
		SB	400	100
l	Матеріали для покриттів з декоративним ефектом	WB	300	200
		SB	500	200



## Додаткові роз'яснювальні матеріали до ТР щодо обмеження вмісту ЛОС

- d) «лакофарбові матеріали для оздоблення деревини, металу чи пластику для внутрішніх/зовнішніх робіт» – матеріали, призначені для **оздоблення та облицювання**, які утворюють непрозору плівку на поверхнях з будь-якої деревини, металу чи пластику. Ця під-категорія включає матеріали для одержання першого та проміжних шарів системи покриття

**Норма: 300 г/л**

- i) «однопакувальні матеріали спеціального призначення» – спеціальні матеріали, що містять плівкоутворювач, призначені для використання, що вимагає одержання **особливих експлуатаційних властивостей** покриттів, таких як: ґрунтувальне та фінішне покриття для пластиків; ґрунтувальне покриття для поверхонь чорних металів; ґрунтувальне покриття для хімічно активних металів, таких як цинк і алюміній; антикорозійні фінішні покриття; покриття для підлоги, у тому числі для дерев'яної та цементної; анти-графіті; вогнетривкі покриття, а також такі, що відповідають гігієнічним стандартам в харчовій промисловості, виробництві напоїв або медичному обслуговуванні

**Норма: 500 г/л**




## Проект ТР щодо обмеження вмісту свинцю


- Передбачено у моделі Глобального альянсу:
  - $<90 \text{ ppm}$  (  $= 90 / 1000000 = 0,009 \% = 0,09 \text{ кг/т}$  )
  - Декларації відповідності на підставі протоколів випробувань ЛФМ
- Пропонується натомість:
  - Презумпція відповідності
  - Декларації відповідності на підставі паспортів безпеки сировини
  - Виняток для ВД фарб білого кольору та базисних для тонування
  - Заборона виробництва та імпорту сировини, що містить свинець
  - Контроль органами державного ринкового нагляду

# Середня заробітня плата в Україні (TRUD.com)

- Вакансія: технолог



- Вакансія: менеджер з продажів



***ДЯКУЮ  
ЗА  
УВАГУ!***