



Взгляд на краску глазами потребителя - проблема выбора

**Василенко Наталья Алексеевна – Директор
по маркетингу**

Аквилон Дистрибьшен



Мир без красок






Краска в інтер'єре – чудеса преображення






Динамика запросов потребителя за 12 месяцев





Динамика запросов потребителя по фасадной краске за 12 месяцев





Проблема выбора

- Отсутствие понятной для потребителя информации
- Нет возможности получить грамотную консультацию в одном месте
- Низкий уровень качества продажи и качества потребления продукта





Описание продукта на сайте одного из популярных производителей ЛКМ

КРАСКА

WHITE EFFECT



Расход:	до 8 м/кг при однократной покраске - в зависимости от вида основы и способа нанесения
Упаковки:	4,2 кг, 7 кг, 14 кг, 20 кг
Количество слоев:	1
Способ нанесения:	кисть, валик
Отделка покрытия:	матовая

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

АКРИЛОВАЯ КРАСКА ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ

- СУПЕРБЕЛАЯ
- хорошая покрывная способность
- позволяет стенам "дышать"
- легко наносится
- высокая адгезия к основе
- скрывает недостатки окрашенной поверхности

Применение

Краска предназначена для декоративной покраски стен и потолков из цементных, цементно-известковых, известковых, гипсовых растворов, гипсокартонных плит, деревянных или деревопроизводных поверхностей внутри помещений. Образует матовое, белоснежное покрытие, позволяющее стенам «дышать».

ОСОБЫЕ СВОЙСТВА :





Техническое описание продукта на сайте одного из популярных производителей ЛКМ

ВЛАСТИВОСТІ ВИРОБУ

КЛАСИФІКАЦІЯ ЗА СТУПЕНЕМ БЛИСКУ згідно з стандартом ДСТУ EN 13300	В'ЯЗКІСТЬ, віскозиметр Брукфільда, 20°C, мінімум	ГУСТИНА	ПОКАЗНИК КОНЦЕНТРАЦІЇ ВОДНЕВИХ ІОНІВ	ЧАС ВИСИХАННЯ ПОКРИТТЯ за температури 20±5°C і відносної вологості повітря 65±5% ступінь 5, найбільше
матовий	[mPas]	[г/см³]	[од.]	[год.]
	5000	1,46-1,51	7,0-9,5	3

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ ● Основа має бути міцною, сухою, очищеною від пилу і жиру. ● Свіжі вапняно-цементні штукатурки можна фарбувати через 3-4 тижні витримання, гіпсові – через 2 тижні, так звані «сухі штукатурки» – після висихання, шліфування й очищення від пилу. ● Нові, міцні або дуже насиченого кольору покриття рекомендовано пофарбувати ґрунтовальною емульсією Śnieżka ҐРУНТУВАЛЬНА ФАРБА. ● Старі покриття клейових фарб видалити до відкриття штукатурки, вимити водою з додаванням мийних засобів і сполоснути. ● Старі покриття емульсійних фарб, погано прилеглі до основи, видалити, якщо тримаються міцно – вимити водою з додаванням мийних засобів. ● Вимиті покриття старих фарб залишити до висихання. ● Основи з високою поглинальною здатністю, сипкі, крихкі (тобто такі, що залишають сліди на долоні після протирання) рекомендовано зміцнити ПОЛІМЕРНОЮ ҐРУНТОВОЮ ГЛИБОКОГО ПРОНИКНЕННЯ ACRYL-PUTZ®. Правильно заґрунтована основа має бути матовою. ● Місця, уражені грибок, покриті пліснявою, механічно очистити та продезінфікувати протигрибковим засобом Śnieżka ПУМА, водночас пам'ятаючи про необхідність усунення причини виникнення грибка. ● Нерівності основи рекомендовано вирівняти готовою

шпаклювальною масою ACRYL-PUTZ® FS20 ФІНІШ, тріщини та виїмки заповнити готовою шпаклювальною масою ACRYL-PUTZ® FX23 ФЛЕКС, якщо нерівності значні – сипкою шпаклювальною масою ACRYL-PUTZ® ST10 СТАРТ і пофарбувати ґрунтовальною емульсією Śnieżka ҐРУНТУВАЛЬНА ФАРБА. ● Плями від підтіканої води, сажі, нікотину й олії зафарбувати акриловою фарбою Śnieżka ДЛЯ СЛІДІВ ВІД ПРОТІКАННЯ І ПЛЯМ. **ПІДГОТОВКА ВИРОБУ** ● Можливе загусання виробу, яке зникає після додавання до 5% води і ретельного перемішування. Фарбу перед нанесенням ретельно перемішати. ● Для першого фарбування нових основ із високою поглинальною здатністю допускається розбавлення фарби питною водою в обсязі максимум 10%. ● Для фарбування старих, добре прилеглих покриттів фарбу не розбавляти або розбавити, додаючи лише від 3 до 5% води. **НАНЕСЕННЯ** ● Фарбувати всередині приміщень за температури навколишнього середовища й основи від +10°C до +30°C. ● Наносити пензлем, валиком або методом гідродинамічного розпилення 2 шари фарби – другий шар після висихання попереднього, тобто приблизно через 2-4 години. ● Інструменти після закінчення малярних робіт вимити водою.





ПАРАМЕТРИ НАНЕСЕННЯ ДЛЯ ОКРЕМИХ МЕТОДІВ

МЕТОДИ НАНЕСЕННЯ	ПАРАМЕТРИ НАНЕСЕННЯ				
	в'язкість фарби	додавання розчинника	діаметр форсунки пістолета	тиск розпилення	рекомендована кількість шарів
	[с]	[%]	[мм]	[МПа]	
Пензель, валик	торговий вигляд	-	-	-	2
Пневматичне розпилення	не стосується				
Гідродинамічне розпилення*	торговий вигляд	-	0,43±0,66	20±21	2

* розпилення виконувати з використанням обладнання фірми Glas, модель 395 ST PRO



Обучающая инфографика





Палитра выкраски





Відео матеріали по етапам роботи

